

Fiat Automobil AG

Fiat Automobil AG - Postfach 1710 - 7100 Heilbronn

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Tel.	Datum
	11.4.91	tkk-wl-pr 1-685	315	18.04.1991

Fiat 124 Spider CS 2

Sehr geehrte

als Anlage haben wir Ihnen eine Liste mit den von uns freigegebenen Umrüstmöglichkeiten beigelegt. Diese gibt Ihnen einen vollständigen Überblick, welche Räder- und Reifengrößen Sie mit Ihrem Fiat Spider verwenden können und dient gleichzeitig als Vorlage beim TÜV.

Mit Ihrem Fiat Spider wünschen wir auch weiterhin gute Fahrt.

Mit freundlichen Grüßen

Fiat Automobil AG
Kundendienst-Leitung
i.A.


Wolff


Wachtel

Anlage: Räder-/Reifenliste

FIAT LANCIA

Salzstraße 140
7100 Heilbronn
☎ (07131) 107-0

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Matthias Graf von Krockow
Vorstand: Fausto Gardoni, Vorsitzender; Franz Hink, stellvertr. Vorsitzender
Mitglieder: Reinhard Bley, Dr. Dario Fabbro, Wolfgang Peter Flohr, Dr. Franco Sogno

Sitz der Gesellschaft Heilbronn
Handelsregister Heilbronn
HRB 257



RÄDER- UND REIFENZUORDNUNG

- 6 -

ANMERKUNGEN:

- ABE = ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS
ST = STAHLRÄDER / FELGEN
LM = LEICHTMETALLRÄDER / FELGEN
EP = EINPRESSTIEFE
1) = HERSTELLER CROMODORA
2) = HERSTELLER SPEEDLINE
FPS = HERSTELLER FPS

KENNZEICHNUNG: IN DER RADSCHÜSSEL AUSSEN, HERSTELLER, GRÖSSE, TEILWEISE AUCH EP.
INNEN: BEI 1) CD-NR., AUS DER DIE FORM, LOCHKREIS, EP HERVORGEHEN. NACHSTEHEND DIE CD-NUMMERN MIT EINPRESSTIEFE:

4 1/2-13 CD 13 = 33 5/8-13 CD 15 = 25 5/8-13 CD 16 = 25 1/2-13 CD 17 = 47,5 5-13 CD 18 = 27
5 1/2-13 CD 30 = 7 5/8-13 CD 31 = 18 6-14 CD 50 = 22 5/8-13 CD 51 = 34 5/8-14 CD 53 = 25
4 1/2-13 CD 57 = 37 5-13 CD 58 = 27 1/2-13 CD 63 = 37 5/8-13 CD 85 = 25 5-13 CD 91 = 24
5 1/2-13 CD 92 = 18 5-13 CD 93 = 24 5-13 CD 99 = 47,5

FÜR LEICHTMETALL-RÄDER SIND LÄNGERE RADSCHRAUBEN ENTSPRECHEND UNSEREN KUNDENDIENST- UND ERSATZ-
TEILE-INFORMATIONEN ZU VERWENDEN.

DAS VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN IST NUR AUF DEN ANTRIEBSRÄDERN MIT DER SERIENBEREIFUNG MÖGLICH.
BEI RUNDERHEUERTEN WINTERREIFEN KÖNNEN DIE NORMABMESSUNGEN ABWEICHEN, WIR RATEN VON DEREN VER-
WENDUNG AB.

BEI NACHTRÄGLICHEN UMBEREIFUNGEN MIT DEN IN DER TABELLE GENEHMIGTEN RÄDERN UND REIFEN SIND NOR-
MALERWEISE KEINE ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG ERFORDERLICH, JEDOCH KANN BEIM MODELL X 1/9 UNTER UMSTÄNDEN
EIN NACHARBEITEN DER VORDEREN RADAUSSCHNITTE ERFORDERLICH WERDEN. WIR EMPFEHLEN, IN JEDEN FALLE BEI
ALLEN MODELLEN BEI UMRÜSTUNG AUF GRÖßERE RÄDER UND REIFEN DEREN FREIGÄNGIGKEIT ZU PRÜFEN.

FÜR DIE UMBEREIFUNG AUSGELAUFENER MODELLE BLEIBEN DIE ÜBERSICHTEN IN DEN KUNDENDIENST-INFORMATIONEN
NR. 24/76, 34/78 UND 42/79 WEITERHIN GÜLTIG.

FIAT AUTOMOBIL AG

DR. C. LO SARDO

A. FÜLLER

Stellungnahme der Typprüfstelle

Gegen die in dieser Tabelle,
Blatt 1 - 6, angegebenen Um-
bereifungen bestehen keine
technischen Bedenken.

Stuttgart, 28.10.1980

Der amtlich anerkannte Sachverständige
Dipl.-Ing.





RÄDER- UND REIFENZUORDNUNG

- 2 -

FAHRZEUGMODELL		ZULÄSSIG NACH ABE		ZULÄSSIGE ÜMBEREIFUNGEN (EINTRAG IN DIE KFZ-PAPIERE ERFORDERLICH)	
FIAT	TYP LT. ABE	RÄDER: AUSFÜHRUNG: GRÖSSE	REIFEN: AUSFÜHRUNG: GRÖSSE	RÄDER: AUSFÜHRUNG: GRÖSSE	REIFEN: AUSFÜHRUNG: GRÖSSE
124 CS 2 US-AUSF.		ST 5.00 B x 13 H 1 EP-27	165 SR 13	LM 1) 5 1/2 J x 13 H 2 EP-7 UND 18	185/70 SR 13
138 A (1100) 138 A 1 (1300) 138 A 2 (1500) 138 A 6 (1050) (RITMO) SÄMTL. AUSFÜHR. UND SONDERSERIEN	<u>138 A</u>	ST 4.50 B x 13 H 1 4.50 B x 13 FH EP-47,5 LM 1) 2) 4 1/2 J x 13 H 2 EP-47,5	145 SR 13 165/70 SR 13 155/65 SR 13	LM 1) 2) FPS) 4 1/2 J x 13 H 2 EP-37 LM 1) 5 J x 13 H 2 EP-47,5 ST 5 J x 13 H 1 EP-47,5	SÄMTL. REIFEN LT. ABE UND 155/70 SR 13 175/70 SR 13 0 185/60 HR 13 0 0 NUR AUF RÄDER 5"
138 A 1/S 138 A 2/S (RITMO SUPER)	<u>138 A</u>	ST 5 1/2 J x 14 H 1 EP-45 LM 1) 2) 5 1/2 J x 14 H 2 EP-45	165/65 SR 14	WAHLWEISE SÄMTLICHE GENEHMIGTE RÄDER UND REIFEN 13"	
131 A (1300) * 131 A 1 (1600) * 131 A 2 (1600) ** 131 AZ (DIESEL) * MIRAFIORI ** SUPERMIRAFIORI SÄMTL. AUSFÜHR. UND SONDERSERIEN	<u>131 A</u>	ST 4 1/2 J x 13 H 1 + EP-31 5 J x 13 EP-29 LM 1) 4 1/2 J x 13 H 2 + EP-33 LM 1) 5 J x 13 H 2 EP-24 UND 27 ST 5 1/2 J x 14 H 1 EP-26 + NUR BEI FAHRZEUGEN	155 SR 13 0 165 SR 13 175/70 SR 13 185/60 R 14 82 H	LM 1) 5 J x 13 H 2 EP-24 BIS 27 LM 1) 5 1/2 J x 13 H 2 EP-18 BIS 25 WAHLWEISE AUCH ST 5 1/2 J x 14 H 1 EP-26 LM 1) 5 1/2 J x 14 H 2 EP-25 VERBINDUNG MIT 0	SÄMTL. REIFEN LT. ABE 185/70 SR 13 185/65 R 14/84 H

